


Die zur Verfügung gestellten Informationen sind nach unserem Wissen genau und zuverlässig, jedoch übernimmt E-T-A keine Verantwortung für deren Anwendung. E-T-A behält sich das Recht vor, Spezifikationen im Sinne des technischen Fortschritts jederzeit zu ändern.



Hutschiene EN 50022-35x7,5
(nicht im Lieferumfang enthalten)

64.5

Falls der Stromverteiler nicht komplett mit Schutzschalter bestückt ist,
kann der offene Signalweg mit Schalter geschlossen werden.



Universalendhalter
X2200401
2 Stück liegen bei



Summen-Signalisierung
Schrauben-Klemmen
2,5mm²
max. 0,5 A

Lastabgänge
Schrauben-Klemmen
Doppelstock 4,0mm²
max. 8 A

Anschlussklemmen
Stromversorgung (---/++)
Schrauben-Klemmen
16,0mm²
max. 25 A

je nach Bestückungsvariante
Kennzeichen (X)

Achtung: Zeichnung unterliegt nicht dem Änderungsdienst

k00	-	-	-	Ersteller	Datum	Name	Maßstab	Zul. Abweichung	Erstverw. : SVS14
Z-Index	AM-Nr.	Datum	Name	Prüfer	06.05.2011	Ro	1:1	DIN ISO 286 Teil 1 ± IT13	Format : A3
<small>Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksustereintragung vorbehalten. Schutzvermerk nach DIN ISO 16016</small>								Erstellt mit Pro/Engineer	
				Zeichnungs-Name:				Zeichnungs-Nummer:	
				SVS14-10-C22-A02 "Dummy"				T-SVS14-10-C22-A02	
				Ersatz für:				Blatt: 1 von: 1	